




A633 Acoples Rápidos a levas




Adaptador A LNH
Niple/Rosca Hembra BSPT




Conector B LCM
Cuerpo/Rosca Macho BSPT




Conector C LCE
Cuerpo/Espiga




Conector D LCH
Cuerpo/Rosca Hembra BSPT




Conector E LNE
Niple/Espiga



Adaptador F LNM
Niple/Rosca Macho BSPT




Tapa H (B)



Tapón P (A)



Guarnición de Goma BUNA y VITÓN
A640



Levas y Pernos
A641 (bronce) y A642 (Ac.Inox)

Especificaciones de Acoples a Levas

Aluminio Acoples y Adaptadores

Tamaño (pulgadas)	¾" y 1"	1¼" hasta 2"	2½"	3"	4"	6"
Presión (psig)	250	250	150	125	100	75
Cuerpo	A380 Fundición a Troquel					356T6 Fundición en Arena
Manivelas	Acero Inoxidable 316 Revestido	Latón (brass) * Forjado				
Anillos	Acero al Carbón Zincado					
Pernos	Acero al Carbón					
Empaques	Buna					

Latón (Brass) * Acoples y Adaptadores

Tamaño (pulgadas)	¾" y 1"	1¼" hasta 2"	2½"	3"	4"	6"
Presión (psig)	250	250	150	125	100	n / a
Cuerpo	Latón (brass) * Forjado, ASTM #37800					
Manivelas	Acero Inoxidable 316 Revestido	Latón (brass) * Forjado				
Anillos	Acero al Carbón Zincado					
Pernos	Acero al Carbón					
Empaques	Buna					

Acero Inoxidable Acoples y Adaptadores

Tamaño (pulgadas)	¾" y 1"	1¼" hasta 2"	2½"	3"	4"	6"
Presión (psig)	250	250	150	125	100	75
Cuerpo	Fundición CF8M Acero Inoxidable 316 Revestido, ASTM #A743					
Manivelas	Acero Inoxidable 316 Sinterizado					
Anillos	Acero Inoxidable 316					
Pernos	Acero Inoxidable 303					
Empaques	Buna					

* Latón - Aleación de Cobre y Zinc, llamada "Brass" en Inglés y conocida en varios países como "Bronce".