



Marca: FlexPower

M058F Manguera Hidráulica para muy alta presión

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Radio mínimo curvatura (mm)
	pulg	mm			Kgr/cm ²	Lib/pulg ²	Kgr/cm ²	Lib/pulg ²	
M058F-04	1/4"	6.4	6	14.5	1034	15000	3000	40000	38
M058F-06	3/8"	9.6	10	19.7	1034	15000	3000	40000	100
M058F-08	1/2"	12.7	12	24.1	1034	15000	2500	36250	180

Recomendada para: Equipos de rescate y seguridad, herramientas de torque y tensión, equipos de elevación y re-encarrilamiento, bombas de alta presión y equipos de movimiento de suelos en los que se requiere presiones de trabajo de hasta 1000 bar.

Tubo: Tubo de elastómero termoplástico.

Refuerzo: 1 o 2 mallas de fibra de aramida con una malla de alambre de acero.

Cobertura: Poliuretano.

Límites de temperatura: -30C a +70°C.

Nota Importante: Debido a su rango de presión de trabajo, esta manguera NO DEBE utilizarse con terminales standard. Consultar por línea de terminales de acero inoxidable para la misma.

Otros: FP751