

MANGUERA "ROTARY DRILLING"

M160B



Número	Diámetro exterior		Número de la medida	Resistencia de trabajo		Resistencia de prueba		Adaptador de curvatura mm	Longitud máxima mts
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²		
160 050	2"	50,8	32	106	1500	212	3000	915	24,4
160 050	2"	50,8	32	141	2000	282	4000	915	24,4
160 050	2"	50,8	32	282	4000	567	8000	915	24,4
160 064	2 1/2"	63,5	40	106	1500	212	3000	1219	24,4
160 064	2 1/2"	63,5	40	141	2000	282	4000	1219	24,4
160 064	2 1/2"	63,5	40	282	4000	567	8000	1219	24,4
160 064	2 1/2"	63,5	40	352	5000	704	10000	1219	24,4
160 064	2 1/2"	63,5	40	528	7500	1056	15000	1219	24,4
160 076	3"	76,2	48	282	4000	567	8000	1219	24,4
160 076	3"	76,2	48	352	5000	704	10000	1219	24,4
160 076	3"	76,2	48	528	7500	1056	15000	1219	24,4
160 089	3 1/2"	88,9	56	282	4000	567	8000	1372	24,4
160 089	3 1/2"	88,9	56	352	5000	704	10000	1372	24,4
160 089	3 1/2"	88,9	56	528	7500	1056	15000	1372	24,4
160 101	4"	101,6	64	282	4000	567	8000	1372	24,4
160 101	4"	101,6	64	352	5000	704	10000	1372	24,4

RECOMENDADA PARA: Las mangas Rotary Drilling suministran una conexión flexible entre el tubo o columna de alimentación y el gancho giratorio permitiendo conducir e inyectar a elevada presión el lodo de lubricación del trépano en los trabajos de perforación y exploración. Cumple con la API SPEC. 7 K.

TUBO: De caucho, formulado para resistir los efectos abrasivos y corrosivos del lodo de inyección.

REFUERZO: Capas de alambre de acero de alta tenacidad en espiral y telas resistentes de fibra sintética o artificial.

COBERTURA: Formulada para resistir la abrasión, corrosión, desgarrar y agentes atmosféricos.

LIMITES DE TEMPERATURA: -No debe exceder los 82 °C.

CONEXIONES: Niple de acero especial con rosca macho API Spec. 5B.

NOTA: Variaciones de longitud son posibles de común acuerdo con el usuario.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

Mh-69

MANGUERAS ABRAZADERAS ACCESORIOS TUBOS Y CAÑOS ADHESIVOS LUBRICACION ACOPLER ADAPTADORES CONEXIONES CORREAS INFO