



Serv. Múltiples

Marca: **Gates**

M020 Manguera para Servicios Múltiples "6B - Duramaster"

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo		Succión (Kgr/cm ²)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulg	mm			Kgr/cm ²	Lb/pulg ²		
04-6B-06	1/4"	6.4	4	15.8	22	315	1.00	76.0
06-6B-10	3/8"	9.5	6	19.1	22	315	1.00	76.0
08-6B-13	1/2"	12.7	8	22.4	22	315	0.83	127.0
12-6B-19	3/4"	19.1	12	30.2	22	315	0.66	152.0
16-6B-25	1"	25.4	16	38.1	22	315	0.66	203.0

Recomendada para: Aplicaciones que requieren una manguera trenzada resistente con buena resistencia al aire, agua y calor. Para aceites SAE solo contacto intermitente.

Tubo: Compuesto elastomérico especial tipo "B1". Color negra.

Refuerzo: Trenzado de hilos sintéticos de alta resistencia.

Cobertura: EPDM tipo "P". Color roja. Todas las medidas hasta 1/2" vienen perforadas.

Límites de temperatura: -40° C a +93° C para servicio continuo.

Conexiones: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.