



MANGUERA PARA HIDROLAVADORAS "SUPERJET HTP21"

M029

MARCA



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²		
04-HTP-06	1/4"	6,4	4	280	4060	1120	16240	13,2	100
05-HTP-08	5/16"	7,9	5	250	3620	1000	14500	14,8	114
06-HTP-10	3/8"	9,5	6	210	3040	840	12180	17,1	127
08-HTP-13	1/2"	12,7	8	170	2460	680	9860	20,1	178

RECOMENDADA PARA: Equipos profesionales y/o semi profesionales de lavado con agua.

TUBO: De caucho sintético negro.

REFUERZO: Una trenza de alambre de acero de alta resistencia.

COBERTURA: De caucho sintético negra resistente al aceite, a la abrasión y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a 135° C en servicio continuo.
-40° C a 150° C en servicio intermitente.

CONEXIONES: Prensadas. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

INFO
CORREAS
CONEXIONES
ADAPTADORES
ACOPLES
LUBRICACION
ADHESIVOS
TUBOS Y CAÑOS
ACCESORIOS
ABRAZADERAS
MANGUERAS

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

Mi-37