



**Serv. Múltiples**

Marca: **Gates**

**M045** Manguera para Aire y Servicios Múltiples "18MB"

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Presión de trabajo		Succión Kg/cm2	Diámetro exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulg	mm		Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>			
012-18MB	3/4"	19.1	12	34	500	0,83	32,5	152,00
016-18MB	1"	25.4	16	34	500	0,83	39,4	203,00
020-18MB	1 1/4"	31.8	20	34	500	0,50	45,7	254,00
024-18MB	1 1/2"	38.1	24	34	500	0,50	56,1	305,00
032-18MB	2"	50.8	32	41	600	0,50	70,4	356,00
040-18MB	2 1/2"	63.5	40	34	500	0,33	87,9	762,00
048-18MB	3"	76.2	48	34	500	0,33	100,8	914,00
064-18MB	4"	101.6	64	34	500	0,33	128,5	1219,00

**Recomendado para:** Tareas extra pesadas y alta presión, para uso en aplicaciones mineras industriales, de construcción y neumáticas que requieran trenzado de alambre con tubo resistente al aceite y cobertura antiabrasiva.

**Tubo:** Neoprene tipo "A". Color negra.

**Refuerzo:** Trenzado con alambre de acero de alta resistencia.

**Cobertura:** - Nitirlo Modificado tipo "C2". Color gris con una franja amarilla. Todas las medidas están perforadas. Para 3/4" a 1 1/4".

- Goma natural tipo "D3". Color gris con una franja amarilla. Todas las medidas están perforadas. Para 1 1/2" a 4".

**Límites de temperatura:** -34° C a +100° C para servicio continuo.

**Conexiones:** Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.