


Manguera Dunlop Agua-Aire Full Press 300



M101



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión de prueba		Ø exterior manguera (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²	
101 05	3/16"	4,8	3	20	284	30	426	11,5
101 06	1/4"	6,4	4	21	300	30	426	12,5
101 08	5/16"	7,9	5	21	300	30	426	14,5
101 10	3/8"	9,5	6	21	300	30	426	16,5
101 13	1/2"	12,7	8	21	300	30	426	19,7
101 13 P	1/2"	12,7	8	5	71	7,5	106	20,0
101 16	5/8"	15,9	10	21	300	30	426	24,0
101 16 P	5/8"	15,9	10	5	71	7,5	106	24,0
101 19	3/4"	19,1	12	21	300	30	426	28,5
101 19 P	3/4"	19,1	12	20	284	7,5	106	28,0
101 22	7/8"	22,2	14	5	71	30	426	32,6
101 22 P	7/8"	22,2	14	5	71	7,5	106	31,0
101 25	1"	25,4	16	21	300	30	426	35,6
101 25 P	1"	25,4	12	5	71	7,5	106	34,5

RECOMENDADA PARA: Aire, agua y líquidos no corrosivos en general.

TUBO: De goma sintética negra (tipo "AA"). Responde a la norma ASTM D.2000.

REFUERZO: Hélices y/o trenzas de hilado de poliéster.

COBERTURA: De goma sintética negra (EPDM "CA") acorde a lo exigido en la norma ASTM D.2000, resistente al aceite, a la abrasión y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a + 80° C.

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

Mi-43

INFO
CORREAS
CONEXIONES
ADAPTADORES
ACOPLES
LUBRICACION
TUBOS Y CAÑOS
ADHESIVOS
ACCESORIOS
ABRAZADERAS
MANGUERAS