




MANGUERA "MULTIPURPOSE"

M101K

MARCA



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión de prueba		Ø exterior manguera (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²	
101K-19	3/4"	19,1	12	21	300	42	600	31,0
101K-25	1"	25,4	16	21	300	42	600	37,0

RECOMENDADA PARA: Usos generales y amplio rango de aplicaciones en la industria en general, ingeniería civil, minería, astilleros, siderúrgicas, pedreras, talleres automotrices, etc. No adecuada para uso con soluciones que contienen hidrocarburos aromáticos.

TUBO: Mezcla de SBR y goma natural color negro.

REFUERZO: Múltiples mallas de poliéster trenzadas.

COBERTURA: Mezcla de EPDM y goma natural color rojo o negro.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a + 80° C.

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD



CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

Mi-44

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com