



**Hidrocarburos**

Marca: **FlexPower**

**M124F** Manguera expelente para Hidrocarburos Aspirante-Expelente

N° Código	Diámetro interior		Vacío (succión) BAR	Presiones de trabajo		Presiones de prueba	
	pulg	mm		BAR	Lb/pulg2	BAR	Lb/pulg2
124F-038	1-1/2"	38	0.9	10	150	30	450
124F-050	2"	51	0.9	10	150	30	450
124F-076	3"	76	0.9	10	150	30	450
124F-101	4"	102	0.9	10	150	30	450

**Aplicación:** Manguera mandrilada para servicios pesados de succión y descarga de agua e hidrocarburos con hasta un 50% de contenido de aromáticos, tales como nafta, gas oil, fuel oil, kerosen, etc. Especial para uso en refinerías, descarga de camiones o vagones tanque, etc., soporta succión de hasta 0,9 BAR, es decir, casi vacío total.

**Tubo:** NBR

**Refuerzo:** Telas sintéticas con espirales de acero y alambre de cobre antiestático.

**Cobertura:** Caucho sintético, resistente a la abrasión, al clima, aceites y al ozono.

**Límites de temperatura:** Continua de -40°C a +85°C.

**Otros:** FP613-FP:MA0172