



Pulverización/Fumigación

M137P Manguera para fumigación Fumeva 50

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Diámetro exterior (mm)	Presiones de trabajo		Presiones de prueba	
	pulg	mm			BAR	PSI	BAR	PSI
137P-010	3/8"	9,5	6	17,5	50	725	150	2175
137P-013	1/2"	12,7	8	22,3	50	725	150	2175

Recomendada para: Conducción a presiones constantes, pulsantes y fumigación de productos antiparasitarios, insecticidas y agroquímicos utilizados en la industria agropecuaria, química, alimenticia, etc.

Características: Resistente a los productos agroquímicos. Superficie interna calibrada. Alta resistencia a la abrasión. Elevada flexibilidad y fácil manejo. Resistente a los productos atmosféricos y a numerosos productos químicos.

Tubo: 100% EVA virgen color translucido.

Refuerzo: Doble refuerzo de fibra poliamidica en espiral y longitudinal que le confiere gran resistencia a la rotura por presión y elongación.

Cobertura: 100% EVA virgen color rojo.

Límites de temperatura: -10° C a 60° C en servicio normal.

Conexiones: Prensadas o especiales. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.