







## Hi-Power II - Correa trapezoidal con forro de sección clásica

0801 - 0802	Sección	Tipo	Anchura mm.	Altura mm.
		Z	10	6
		A	13	8
		B	17	10
		C	22	12
		D	32	19

La correa trapezoidal con forro de sección clásica Hi-Power tiene una gran reputación en cuanto a su fiabilidad sobre aplicaciones agrícolas e industriales.

- Los lados cóncavos se acoplan a los canales de la polea para asegurar una adherencia total.
- La parte superior arqueada evita la deformación y la distorsión en la zona de las cuerdas de tracción, mejorando así la duración.
- La capa Flex-Weave resistente al aceite y al calor protege la correa de los ambientes más agresivos.
- Las cuerdas de tracción vulcanizadas "Flex-bonded" garantizan una resistencia superior a la tensión, a la fatiga y a las cargas de choque.
- Conductividad estática (ISO 1813).
- Sistema UNISSET: todas las medidas cumplen con las tolerancias Gates UNISSET, pueden instalarse en juego sin emparejamiento.

La correa Hi-Power está disponible en secciones Z, A, B, C y D y en longitudes de referencia ISO de 470 mm a 9160 mm. También disponible con perfil trapezoidal doble en secciones AA, BB, CC y DD y en longitudes de referencia ISO de 965 mm a 10690 mm.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



**PENSAMOS EN SEGURIDAD**  
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com