



## MANGUERA PARA LAVADO E HIGIENIZACIÓN "MVF 50"

**M027B**

MARCA



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presiones de trabajo		Presiones min. de rotura		Ø exterior manguera (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>	Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>	
08-MVF50	1/2"	12.7	8	3.5	50	70	1000	23.4
12-MVF50	3/4"	19.1	12	3.5	50	70	1000	31.5
16-MVF50	1"	25.4	16	3.5	50	70	1000	38.0

RECOMENDADA PARA: Lavado e higienización de frigoríficos e industrias alimenticias con vapor y agua caliente. Cumple con las exigencias sanitarias. NOTA: No se recomienda para uso con vapor saturado. Las presiones de trabajo indicadas son solamente de vapor y para la presión hidráulica de agua no debe superar los 200 PSI.

TUBO: Goma sintética EPDM.

REFUERZO: Trenza de hilos sintéticos.

COBERTURA: Goma sintética EPDM, color blanca

LIMITES DE TEMPERATURA: De -40°C a +145°C.

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

**PENSAMOS EN SEGURIDAD**  
TRAZABILIDAD



CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

**Mi-36**

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com