

M124N Manguera tipo "Oil Aspir Super"

Nº Código	Diámetro interior		Número de la medida	Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo		Presión de prueba	
	pulg	mm			Kgr/cm²	Lib/pulg²	Kgr/cm²	Lib/pulg²
124N-019	3/4"	19,1	12	30	15	213	23	327
124N-025	1"	25,4	16	36	15	213	23	327
124N-032	1-1/4"	31,8	20	43	12	170	18	256
124N-038	1-1/2"	38,1	24	51	12	170	18	256
124N-045	1-3/4"	44,4	28	58	12	170	18	256
124N-050	2"	50,8	32	63	12	170	18	256
124N-057	2-1/4"	57,2	36	70	12	170	18	256
124N-063	2-1/2"	63,5	40	77	10	142	15	213
124N-076	3"	76,2	48	93	10	142	15	213
124N-089	3-1/2"	88,9	52	106	10	142	15	213
124N-101	4"	101,6	60	118	10	142	15	213
124N-114	4-1/2"	114,3	68	172	10	142	15	213
124N-127	5"	127,0	80	225	10	142	15	213
124N-152	6"	152,4	96	241	10	142	15	213
124N-204	8"	203,2	128	260	10	142	15	213

Recomendada para: Aspiración e impulsión de hidrocarburos en general con un máximo de 25 % de aromaticidad, rubro dentro al cual pertenecen las naftas, gas-oil, fuel oil, kerosene, etc. Especial para uso en refinerías, descarga de vagones tanque, etc. La máxima succión que puede alcanzarse con esta manguera es de 0,6 ATM, es decir, la mínima presión absoluta soportada es de 0,4 ATM.

Nota especial: La manguera está provista de manchones cada cinco metros, por lo que el largo debe ser múltiplo de este valor.

Tubo: De caucho sintético negro (tipo "BG"). Responde a la norma ASTM D.2000.

Refuerzo: Telas de fibra sintética impregnadas de un compuesto aglutinante de caucho mas una hélice de alambre de acero de alta resistencia.

Cobertura: De goma sintética verde (tipo "BC", alternativa "BG") que cumple con los requerimientos de la norma ASTM D.2000, resistente al aceite, a la abrasión y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos. Cuenta con una banda roja sobre la cual se encuentran los datos operativos de la manguera.

Límites de temperatura: -40° C a + 80° C.

Conexiones: Prensadas o abrazaderas varias. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.