



M146 Manguera PVC presión Atóxica

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Presiones de trabajo		Presiones de prueba	
	pulg	mm		Kg/cm2	Lb/pulg2	Kg/cm2	Lb/pulg2
146-005	3/16"	4,8	3	20	290	60	870
146-006	1/4"	6,4	4	20	290	60	870
146-008	5/16"	7,9	5	20	290	60	870
146-010	3/8"	9,5	6	20	290	60	870
146-013	1/2"	12,7	8	20	290	60	870
146-016	5/8"	15,9	10	20	290	60	870
146-019	3/4"	19,1	12	20	290	60	870
146-025	1"	25,4	16	15	217	45	651
146-032	1 1/4"	31,8	20	10	145	30	435
146-038	1 1/2"	38,1	24	8	116	24	348
146-050	2"	50,8	32	6	87	18	261

Recomendada para: Conducción de productos alimenticios de base acuosa o ácida. Es resistente a varios productos químicos, consultar al departamento técnico de POBERAJ S.A. para casos particulares. Su transparencia permite realizar un monitoreo visual rápido.

Tubo: De PVC color blanco cristal. 100% Libre de Cadmio.

Refuerzo: Hélices cruzadas de hilado de fibra sintética poliamídica.

Cobertura: No posee.

Límites de temperatura: -10° C a + 60° C.

Conexiones: Prensadas o abrazaderas varias.