



M155 Manguera "Heliflex Azul"

N° Código	Diámetro interior		Presión de trabajo		Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulg	mm	Kg/cm2	Lb/pulg2	
155-019	3/4"	19,1	10	150	100
155-025	1"	25,4	10	150	100
155-032	1-1/4"	31,8	10	150	130
155-038	1-1/2"	38,1	10	150	150
155-045	1-3/4"	44,4	10	150	180
155-050	2"	50,8	10	150	200
155-057	2-1/4"	57,2	8	120	280
155-063	2-1/2"	63,5	8	120	280
155-076	3"	76,2	8	120	300
155-089	3-1/2"	88,9	6	90	360
155-101	4"	101,6	6	90	400
155-152	6"	152,4	3	50	500

Recomendado para: Aspiración e impulsión de petróleo y sus derivados. Se usa con nafta, petróleo crudo, kerosén, aceites lubricantes, glicol, gas oil, diesel oil y fuel oil. Resistente a succión total (1 ATM) en todos los diámetros.

Nota importante: No utilizar con hidrocarburos aromáticos (tolueno, benceno xileno, etc), por ser disolventes del PVC.

Tubo: De PVC flexible color azul.

Refuerzo: Una hélice de PVC rígido.

Cobertura: No posee.

Límites de temperatura: 0° C a + 60° C.

Conexiones: Abrazaderas varias. POBERAJ S.A. recomienda la utilización de terminales de 1mm en su pared más fina y 3mm respecto del diámetro exterior a fin de evitar problemas en el prensado de los mismos.

