



Marca: **DUNLOP**

**M156** Manguera "Heliflex Verde"

N° Código	Diámetro interior		Presión de trabajo		Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulg	mm	Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>	
156-025	1"	25,4	11	170	120
156-032	1-1/4"	31,8	10	150	140
156-038	1-1/2"	38,1	10	150	160
156-045	1-3/4"	44,4	10	150	180
156-050	2"	50,8	10	150	200
156-057	2-1/4"	57,2	8	120	220
156-063	2-1/2"	63,5	8	120	240
156-076	3"	76,2	6	90	300
156-089	3-1/2"	88,9	4	70	360
156-101	4"	101,6	4	70	400

**Recomendado para:** Aspiración e impulsión de aire, agua y otros líquidos. Su robusta construcción lo hace apto para prestar servicios donde las condiciones exigen mayor solidez. Se aplica en obras públicas, construcciones, bombas, instalaciones permanentes, desagües, pozos negros, cemento Pórtland, lodo, arena, carga y descarga de camiones cisterna, maquinas de fumigar, molinos, descarga de granos, barcos areneros, etc. Resistente a succión total (1 ATM) en todos los diámetros.

**Tubo:** De PVC flexible color verde.

**Refuerzo:** Una hélice de PVC rígido.

**Cobertura:** No posee.

**Límites de temperatura:** 0° C a + 60° C.

**Conexiones:** Abrazaderas varias. POBERAJ S.A. recomienda la utilización de terminales de 1mm en su pared más fina y 3mm respecto del diámetro exterior a fin de evitar problemas en el prensado de los mismos.

