

## MANGUERA HIDRÁULICA SAE 100R1 AT (FINA) IMPORTADA HIFLEX

**M126I**

MARCA

**DUNLOP**



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Cambio longitud (%) bajo presión	Ø exterior trenzado alambre (mm)	Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>	Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>				
M126I-126I-06T	1/4"	6,4	4	230	3275	921	13100	+0, -6	10,8	13,5	102
M126I-126I-10T	3/8"	9,5	6	183	2600	731	10400	+2, -4	14,8	17,5	127
M126I-126I-13T	1/2"	12,7	8	163	2325	654	9300	+2, -4	17,9	20,8	178
M126I-126I-19T	3/4"	19,1	12	107	1525	429	6100	+2, -4	25,2	28,0	241
M126I-126I-25T	1"	25,4	16	90	1275	359	5100	+2, -4	33,1	35,8	305
M126I-126I-32T	1-1/4"	31,8	20	65	925	260	3700	+2, -4	40,6	43,4	406

RECOMENDADA PARA: Mandos hidráulicos de media presión donde circulan aceites, fuel-oil, nafta o agua. Por su construcción con una trenza de acero, tiene ventaja por su peso liviano y su flexibilidad, aún a plena carga, usada en todos los equipos fijos o móviles accionados con energía hidráulica: máquinas industriales, metalúrgicas, viales, agrícolas, prensas, criques, etc. Cumple con la norma DIN EN 853 1SN. Cumple y excede la clasificación SAE 100R1AT de la norma SAE J517.

TUBO: De goma sintética negra (Nitrilo tipo "C"), resistente a los aceites y fluidos hidráulicos.

REFUERZO: Una trenza de alambre de acero de alta resistencia, calidad cuerda de piano.

COBERTURA: De goma sintética negra (Nitrilo modificado tipo "C2"), resistente al aceite, a la abrasión, al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos y a las llamas directas (flame resistant). Contamos también con SAE 100R1A (de cubierta gruesa), especial para usos donde la manguera sea solicitada por abrasiones externas importantes. Consultar disponibilidades.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a 100° C.

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



**PENSAMOS EN SEGURIDAD**  
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

**Mh-45**