


MANGUERA HIDRÁULICA CON REFUERZO TEXTIL SAE 100 R6

M132

MARCA

DUNLOP



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²		
132-05	3/16"	4,8	3	35	500	138	2000	11,1	51
132-06	1/4"	6,4	4	28	400	110	1600	12,7	64
132-08	5/16"	7,9	5	28	400	110	1600	14,3	76
132-10	3/8"	9,5	6	28	400	110	1600	15,9	76
132-13	1/2"	12,7	8	28	400	110	1600	19,8	102
132-16	5/8"	15,9	10	24	350	97	1400	23,0	127

RECOMENDADA PARA: Líneas hidráulicas baja presión, circuitos donde circulan soluciones refrigerantes o aire. Cumple con la clasificación SAE 100 R6 de la norma SAE J517.

TUBO: Caucho sintético negro resistente a los aceites y fluidos hidráulicos.

REFUERZO: Una trenza de fibra textil.

COBERTURA: Caucho sintético negro resistente al aceite, a la abrasión, y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a + 100° C.

CONEXIONES: Prensadas o reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

Mh-57

MANGUERAS ABRAZADERAS ACCESORIOS TUBOS Y CAÑOS ADHESIVOS LUBRICACION ACOPLES ADAPTADORES CONEXIONES CORREAS INFO